

3M™ LEDモジュール Sシリーズ 入荷しました！！

低コスト・省エネの3M™ LEDモジュール Sシリーズ

POINT 超広角な発光で個数削減・低コスト 150mm以下の薄型看板に最適！

広い照光角度

施工が簡単

設置面不要

明るい

1.1Wで110ルーメン以上

看板サイズ1×1mの場合、200～250mmピッチで使用可能！

一般的なLED



80～100個

3M™ SL-1100



16個

面積当たりの設置コスト、消費電力を削減！

★広い照光角度で、少ない個数で同等の効果が得られ、施工時間を短縮。

超広角な発光で個数削減・低コスト！

150mm以下の薄型看板に最適



●Sシリーズ S L-1100を1個から販売中！

TDKラムダ
ALC12-36-R35



・3～36V
・IP66
・接続個数：2-10個

サンエーLPS
LPS05-350-60N



20～62V
IP56相当
接続個数：8-17個

サンエーELP
ELP1-350-125N



50～125V
IP56相当
接続個数：19-35個

●Sシリーズ専用電源、1個から販売中！

※モジュール樹脂はポリプロピレンです。シリコンコーキングで接着する際は、種類により十分な接着が得られない場合があります。ポリプロピレンに使用可能なコーキング材の使用をお願い致します。

製品名	品番	製品寸法(mm)	電気特性				防水性能	全光束(lm)	使用環境温度	設定環境温度
			定格電圧(V)	定格電流(A)	電流偏差範囲(A)	定格消費電力(W)				
Sシリーズ	SL-1100	42(L)×32(W)×11(H) (ワイヤー含まず)	3.2	0.35	0.3～0.45	1.1	IPX4	110	-20～+60℃	-20～+80℃

3M™ スコッチカル™ 光拡散・ディフューザーフィルム/ライトエンハンスメントフィルム

●ディフューザーフィルム3635-30/3635-70

※内照サイン面板の裏側に貼付

●ライトエンハンスメントフィルム3635-100

※内照サインの内面全体に貼付

光拡散・ディフューザーフィルム



均整度の高い内照サイン！



サイン端まで均一な明るさ！
照度向上・色差改善！

★3635-30/3635-70

1220mm×45.7m

★3635-100

1220mm×45.7m

ロール、m販売中！

内照サイン製品カタログのご依頼（1社1部）はFAXにてお願い致します。

貴社名(ご担当者)				様
住所	〒	—	—	
TEL		—	—	
FAX		—	—	

3M™ 内照サイン用製品
総合ガイド



八欧産業株式会社 行き FAX:03-3333-1402 FAX:0120-12-1402

☆シートのご注文は
当日出荷致します！

YAO SANGYO CORPORATION

八欧産業株式会社 <http://www.yao-sangyo.co.jp/>

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 4-38-11 TEL:03-3333-1401 FAX (3333) 1402



この書体はUDフォントを使用しています。