

塗装より早く美しく、プレート看板より簡単で安全です。スコッチカル™ ペイントフィルムは、凹凸面に直接貼り付けが可能なフィルムです。

特徴

- 高い柔軟性
- 凹凸面へ
- ゴムなどの弾性下地へ
- 加熱の必要がなく、圧着のみで施工可能※
- 高い隠蔽性
- 再剥離可能

※この製品には施工時の位置決めをサポートするための透明アプリケーションテープが付いています。剥がし忘れの無いようご注意ください。



打設痕のあるコンクリート壁面



スタッコ塗装面



ラインナップ

色	耐候性※	糊	ベースフィルム	サイズ	専用アプリ付きラミネート
ホワイト	約3年	パーマナント	PF000(白)	1270mm×20mまたは50m	アプリ付グロスラミネート (PF900AP) or アプリ付マットラミネート (PF901AP)
ホワイト	約1年	再剥離	PF001C(白コンプライ)	1270mm×20mまたは50m	
透明	約1年	パーマナント	PF990(透明)	1270mm×20mまたは50m	

※インクジェット出力の場合の耐候性です。

・貼り付け器具 (リベットブラシ、リムーバー) も取り扱い致します。

PF001C、PF901APの組み合わせで、
(白/再剥離メディア) (マットラミネート)
10m巻のロール品を数量限定で販売します。
1m単位の切り売りも対応しております。



☆溶剤インクジェットプリンタ対応!

3M: SPZ-M、SPZ-A (各シリーズ)
ミヤマエンジニアリング: JV3、JV5、JV33、CJV30 (各シリーズ)
Roland DG: VersaCAMM VP、SOL JET PROIII XC/XJ、SOL JET PROII (各シリーズ)
※対応するプリンターにつきましては、事前にご確認下さい。

数量限定キャンペーン実施中! (詳しくは裏面をご覧ください。)

☆シートのご注文は当日出荷致します!



八欧産業株式会社 <http://www.yao-sangyo.co.jp/>

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 4-38-11 TEL 03-3333-1401 FAX (3333) 1402



この書体はUDフォントを使用しています。