

3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ

Buy1 Get1 Free Gift キャンペーン 第五弾!

Monthly
Product News
Vol.145 2026.03-04

3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ



SC001 ホワイト
(1000mm×20M/50M)



SC027 マットホワイト
(1000mm×20M)



SC047 ホワイト(裏白)
(1000mm×20M)



SC001EA ホワイトEA
(1000mm×20M)



SC501 ブラック
(1000mm×20M/50M)



SC503 ハイテックブラック
(1000mm×20M)

(※スペースは裏面に記載)

上記製品をご注文いただいたお客様へ

1ロールご購入につき下記3M™ 製品を1個プレゼントいたします!

Buy 1
Get 1
Free Gift



※20m巻き/50m巻き共に
1ロールとしてカウントします。

3月2日月 ~
4月30日木
ご注文分
まで

※4つの3M™ 製品から後日選択
※集計後、ロール購入したお客様へ個別にご連絡いたします。
※数に限りがございます。

3M™
コンフォート
グリップグローブ
Mサイズ



3M™
梱包開封シザーズ
1487-J



3M™ スコッチ™
チタンコートカッター
S型





3M™
ポスト・イット®
強粘着ふせんノート
45枚×4パッド75mm×50mm



対象製品スペック表

製品番号	SC001	SC027	SC047	SC001EA
イメージ				
製品サイズ	1000mm×20M 1000mm×50M	1000mm×20M	1000mm×20M	1000mm×20M
厚み	80μm (粘着剤含む)	80μm (粘着剤含む)	80μm (粘着剤含む)	90μm (粘着剤含む)
色	ホワイト	マットホワイト	ホワイト (裏白)	ホワイトEA
素材	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
接着力	アルミニウム板 : 25N/25mm アクリル板 : 25N/25mm メラミン塗装板 : 20N/25mm ABS樹脂 : 20N/25mm	アルミニウム板 : 25N/25mm アクリル板 : 25N/25mm メラミン塗装板 : 20N/25mm ABS樹脂 : 20N/25mm	アルミニウム板 : 25N/25mm アクリル板 : 25N/25mm メラミン塗装板 : 20N/25mm ABS樹脂 : 20N/25mm	亜鉛鉄板 : 19N/25mm アルミニウム板 : 16N/25mm アクリル板 : 12N/25mm メラミン塗装板 : 16N/25mm
接着剤タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ
引張強度	33N/25mm	33N/25mm	33N/25mm	33N/25mm
伸び	120%	120%	120%	120%
寸法安定性	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
使用可能温度	-30~80°C 連続使用の場合は65°C	-30~80°C 連続使用の場合は65°C	-30~80°C 連続使用の場合は65°C	-30~80°C 連続使用の場合は65°C
耐化学薬品性	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし
貼付温度	10~38°C (平滑面)	10~38°C (平滑面)	10~38°C (平滑面)	10~38°C (平滑面)
耐候期間	約5年	約5年	約5年	約5年
印刷特性	各種インクを用いてのスクリーン印刷が可能	印刷不可	印刷不可	印刷不可
再剥離性	なし (恒久タイプ)	なし (恒久タイプ)	なし (恒久タイプ)	なし (恒久タイプ)
表面加工	グロス (光沢)	マット (艶消し)	グロス (光沢)	グロス (光沢)
カッティング性能	あり	あり	あり	なし
簡易施工				3M™ コンプライ™

製品番号	SC501	SC503
イメージ		
製品サイズ	1000mm×20M 1000mm×50M	1000mm×20M
厚み	80μm (粘着剤含む)	80μm (粘着剤含む)
色	ブラック	ハイテックブラック
素材	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
接着力	アルミニウム板 : 25N/25mm アクリル板 : 25N/25mm メラミン塗装板 : 20N/25mm ABS樹脂 : 20N/25mm	アルミニウム板 : 25N/25mm アクリル板 : 25N/25mm メラミン塗装板 : 20N/25mm ABS樹脂 : 20N/25mm
接着剤タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ
引張強度	33N/25mm	33N/25mm
伸び	120%	120%
寸法安定性	0.5mm	0.5mm
使用可能温度	-30~80°C 連続使用の場合は65°C	-30~80°C 連続使用の場合は65°C
耐化学薬品性	影響なし	影響なし
貼付温度	10~38°C (平滑面)	10~38°C (平滑面)
耐候期間	約5年	約5年
印刷特性	印刷不可	印刷不可
再剥離性	なし (恒久タイプ)	なし (恒久タイプ)
表面加工	グロス (光沢)	マット (艶消し)
カッティング性能	あり	あり

