キャンペーン

3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ Buy1 Get1 Free Gift キャンペーン 第六弾!

yao SANGYO CORPORATION
Monthly Product News
Vol.152 2026.10-11

3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ

SC001 ホワイト	SC027 マットホワイト	SC047 ホワイト(裏白)	SC001EA ホワイトEA	SC501 ブラック	SC503 ハイテックブラック
(1000mm×20M/50M)	(1000mm×20M)	(1000mm×20M)	(1000mm×20M)	(1000mm×20M/50M)	(1000mm×20M)

(※スペックは裏面に記載)

上記製品をご注文いただいたお客様へ
1ロールご購入につき下記3M™ 製品を1個プレゼント いたします!

※20m巻き/50m巻き共に
1ロールとしてカウントします。

Buy 1 Get 1 Free Gift

10月1日(木)~
11月30日(月)
ご注文分
まで

※4つの3M™ 製品から後日選択
※集計後、ロール購入したお客様へ個別にご連絡いたします。
※数に限りがございます。

3M™ コンフォートグリップグローブ
Mサイズ

3M™ マスキングテープ 243J Plus
18mm×18M 7巻入

3M™ スコッチ™ チタンコートカッター
S型

3M™ ポスト・イット®
強粘着ふせん
90枚×2パッド75mm×25mm

yao SANGYO CORPORATION
八欧産業株式会社
〒167-0052 東京都杉並区南荻窪4-38-11 Tel.03-3333-1401 Fax.03-3333-1402
http://www.yao-sangyo.co.jp/

対象製品スペック表

製品番号	SC001	SC027	SC047	SC001EA
イメージ				
製品サイズ	1000mm×20M 1000mm×50M	1000mm×20M	1000mm×20M	1000mm×20M
厚み	80μm（粘着剤含む）	80μm（粘着剤含む）	80μm（粘着剤含む）	90μm（粘着剤含む）
色	ホワイト	マットホワイト	ホワイト（裏白）	ホワイトEA
素材	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
接着力	アルミニウム板　：25N/25mm アクリル板　：25N/25mm メラミン塗装板　：20N/25mm ABS樹脂　：20N/25mm	アルミニウム板　：25N/25mm アクリル板　：25N/25mm メラミン塗装板　：20N/25mm ABS樹脂　：20N/25mm	アルミニウム板　：25N/25mm アクリル板　：25N/25mm メラミン塗装板　：20N/25mm ABS樹脂　：20N/25mm	亜鉛鉄板　：19N/25mm アルミニウム板　：16N/25mm アクリル板　：12N/25mm メラミン塗装板　：16N/25mm
接着剤タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ
引張強度	33N/25mm	33N/25mm	33N/25mm	33N/25mm
伸び	120%	120%	120%	120%
寸法安定性	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
使用可能温度	-30～80°C 連続使用の場合は65°C	-30～80°C 連続使用の場合は65°C	-30～80°C 連続使用の場合は65°C	-30～80°C 連続使用の場合は65°C
耐化学薬品性	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし
貼付温度	10～38°C（平滑面）	10～38°C（平滑面）	10～38°C（平滑面）	10～38°C（平滑面）
耐候期間	約5年	約5年	約5年	約5年
印刷特性	各種インクを用いてのスクリーン印刷が可能	印刷不可	印刷不可	印刷不可
再剥離性	なし（恒久タイプ）	なし（恒久タイプ）	なし（恒久タイプ）	なし（恒久タイプ）
表面加工	グロス（光沢）	マット（艶消し）	グロス（光沢）	グロス（光沢）
カッティング性能	あり	あり	あり	なし
簡易施工				3M™ コンプライ™

製品番号	SC501	SC503
イメージ		
製品サイズ	1000mm×20M 1000mm×50M	1000mm×20M
厚み	80μm（粘着剤含む）	80μm（粘着剤含む）
色	ブラック	ハイテックブラック
素材	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
接着力	アルミニウム板　：25N/25mm アクリル板　：25N/25mm メラミン塗装板　：20N/25mm ABS樹脂　：20N/25mm	アルミニウム板　：25N/25mm アクリル板　：25N/25mm メラミン塗装板　：20N/25mm ABS樹脂　：20N/25mm
接着剤タイプ	感圧型恒久タイプ	感圧型恒久タイプ
引張強度	33N/25mm	33N/25mm
伸び	120%	120%
寸法安定性	0.5mm	0.5mm
使用可能温度	-30～80°C 連続使用の場合は65°C	-30～80°C 連続使用の場合は65°C
耐化学薬品性	影響なし	影響なし
貼付温度	10～38°C（平滑面）	10～38°C（平滑面）
耐候期間	約5年	約5年
印刷特性	印刷不可	印刷不可
再剥離性	なし（恒久タイプ）	なし（恒久タイプ）
表面加工	グロス（光沢）	マット（艶消し）
カッティング性能	あり	あり